



TEFCOLD LGC2500B

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření pro snadné plnění
- teplotní třída 3M1
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky

Elegantní černá chladicí skříň se stříškou

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi LGC-B je navržena tak, aby se snadno začlenila do vašeho maloobchodního nebo gastronomického provozu a svým stylovým černým provedením mu dodala nádech elegance a kvality. Každé dveře jsou vybaveny dvěma svislými světelnými LED proužky, které zvýrazňují uložené výrobky a vytvářejí působivý kontrast s tmavým interiérem. Kromě toho je v horní části zařízení umístěna stříška s LED osvětlením, která poskytuje skvělou možnost pro individuální branding a reklamní prezentace. Vnitřní základna zařízení je vyrobena z nerezové oceli a má zaoblené rohy, které usnadňují čištění a hygienu. Pečlivě navržený chladicí systém je vysoce energeticky účinný, což snižuje náklady a zároveň udržuje ideální teplotu pro čerstvost výrobků. Pro větší pohodlí je zařízení vybaveno kolečky, která usnadňují jeho přesun za účelem čištění a přemístění podle potřeby.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	0.69
Teplotní rozsah	°C	+1 až +8
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	135 / 115
Hrubý / čistý objem	l	496 / 405

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Změna otevírání dveří	Ne	
Počet a typ polic	4	
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Exteriér	Černá RAL 9005	
Interiér	Černá	
Vnitřní osvětlení	LED	

Chlazení a funkce

Typ odtávání	Cyklus vypnutí	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	110
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	3.7
Roční spotřeba	kWh/rok	1349
Příkon	W	280
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	58

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	565 x 640 x 1520
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	690 x 800 x 2055
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	745 x 860 x 2260
Přepravní kontejner 40 stop	ks	44



Světelný reklamní panel



Pevná kolečka