

Trouba pro vaření s funkcí udržování teploty. code: 225479

Určeno pro vaření při nízkých teplotách, šetrné ohřívání a udržování teploty pokrmů.

Vaření je řízeno teplotní sondou do jádra pokrmu pro přesnou kontrolu vnitřní teploty.

Nastavitelná sonda jádra; vaření končí po dosažení cílové teploty.

Automatické přepnutí do režimu udržování tepla po vaření.

Energeticky úsporný provoz díky vysoce kvalitní tepelné izolaci.

Rovnoměrné rozložení tepla.

Teplota pečicí komory je nastavitelná po 1#°C, v rozmezí od 30#°C do 120#°C.

Cílovou teplotu jádra lze nastavit od 25#°C až po teplotu pečicí komory.

Teplota udržovacího režimu lze nastavit od 25#°C až po teplotu jádra.

Časovač nastavitelný až na 60 hodin pro dlouhé procesy vaření.

Manuální ovládání ventilace pro šťavnaté nebo křupavé výsledky.

Digitální ovládání a zobrazení času, nastavených hodnot a aktuální teploty komory/jádra.

Univerzální boční lišty pro nádoby GN 1/1 a plechy 600x400 mm.

Pojme 3 nádoby GN 1/1 nebo plechy 600x400 mm.

Zapuštěná boční madla.

Další externí madla pro bezpečné umístění.

Otočné dveře s možností zavěšení na levé nebo pravé straně



SPECIFIKACE

Příkon (příkon) (W)	1200
Typ balení	Krabice
Délka (mm)	495
Šířka (mm)	690
Výška (mm)	413

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369225479
Kód Intrastat	85166090
Prodejní jednotky na paletu	6

Prodejní množství balení	1
Programovatelné	Ne

Hmotnost plastových obalů (g)	484
Země původu	Čína
Balící množství GS1	1
Hrubá hmotnost (kg)	27.89