

Myčka nádobí 50x50, elektronické ovládání code: 238752

Dvouplášťová konstrukce a dveře vyrobené z nerezové oceli 18/8 pro tepelnou a akustickou izolaci.

Digitální ovládací panel se 4 mycími cykly: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Peristaltické dávkovače oplachového a mycího prostředku.

Vestavěné odtokové čerpadlo pro instalace bez gravitačního odtoku.

Dvojitý filtrační systém pro čistší mycí vodu.

Systém Termostop zajišťuje, že oplach začíná při 85°C.

Kapacita: až 60 / 30 / 20 / 8 košů za hodinu.

Spotřeba vody na cyklus: 2,4–2,6 l.

Teplota praní: 50–60 °C.

Teplota oplachování: 85 °C.

Bezpečnostní termostat pro bojler až do 110°C.

Třída ochrany IPX1. Vodicí kolejnice pro koš s oblými rohy.

Šikmý ovládací panel pro pohodlné a ergonomické použití.

Vhodné pro mytí hrnků, šáleků, sklenic, příborů a talířů.

Vhodné pro předměty do výšky 320 mm.

Nerezová mycí ramena a polymerová oplachová ramena.

Teplota oplachové vody: od 82°C do 85°C.

Kapacita/výkon kotle: 6 L / 4 kW.

Kapacita nádrže/výkon: 23 L / 2.5 kW.

Výkon mycího čerpadla: 0.4 kW.

Exkluzivní mycí čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže.

Vertikálně nastavitelné nohy: přibližně 10 mm, Ø40 mm.

Možnost přeměny na 230 V instalaci (vyžadován technik).

Včetně příslušenství:

- 2x univerzální košíky 500x500x(V)105 mm.

- 1x košík na příbory 110x110x(V)130 mm.

- Přívodní hadice na vodu, 1,5 m, se 3/4" vnitřním závitem.

- Vypouštěcí hadice, 2 m, Ø25 mm.

- Napájecí kabel bez zástrčky.



SPECIFIKACE

Ovládací panel	Digitální	Max. průměr sklenice (mm)	320
Dávkovač mycího prostředku v ceně	Ano	Maximální výška nádobí	320
Rozměr koše myčky	50X50	Hladina hluku (dB)	62
Vypouštěcí čerpadlo v ceně	Ano	Počet cyklů	4
Délka cyklů	1/2/3/8	Včetně dávkovače oplachovacího prostředku	Ano
Příkon (příkon) (W)	4900	Hmotnost položky (kg)	54
Délka (mm)	582		
Šířka (mm)	610		
Výška (mm)	822		



HENDI

Tools for Chefs

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369238752
Kód Intrastat	84221900

Země původu	Itálie
Balicí množství GS1	1