

konvektomat Millennium Smart Gastro, 5× GN 1/1 - elektromechanicky ovládaný, elektrický

MKF511S

Řada velmi snadno ovladatelných konvektomatů Millennium Smart. Kategorie konvektomatů Smart Gastro pro gastronomii – s menší pečicí komorou vybavenou zásuvy pro nádoby GN 1/1. Kategorie konvektomatů Smart Bakery pro cukrářství a pekařství – s větší pečicí komorou vybavenou zásuvy na plechy 600×400 mm. Široká nabídka konvektomatů, 4 velikosti pro každou kategorii, možnost připravit 72 až 480 jídel denně. Všechny konvektomaty jsou k dispozici v elektrické a plynové verzi. Elektromechanické ovládání pomocí 3 voličů. Nastavení nejdůležitějších parametrů je snadné a nevyžaduje speciální školení. Možnost přípravy jídel pomocí suchého tepla, horkého vzduchu nebo 5stupňového parního režimu. Vše v konvekční funkci. OVLÁDACÍ PANEL: Nastavení času v rozsahu od 10 do 120 minut nebo NON STOP provoz Nastavení teploty v rozsahu od 100 °C do 270 °C u elektrické verze a v rozsahu od 100 °C do 260 °C u plynové verze 5stupňové nastavení parního režimu komory Pára se vytváří pomocí přímého vstřikovávání vody s 5stupňovým nastavením úrovně napaření Bezpečnostní dvířka – omezení úhlu otevření při 60°, 90°, 120° a 180° chrání obsluhu před popálením při nekontrolovaném otevření dvířek Dvojitě prosklená dvířka komory a LED osvětlení pro snadnější kontrolu procesů uvnitř konvektomatu Gravitační chlazení vnějšího skla konvektomatu pro zvýšení bezpečnosti personálu Pohodlná údržba vnitřního skla dvířek díky snadnému otevírání Těsnění dvířek v opláštění konvektomatu je z hrubého silikonu, který je odolný vůči vysokým teplotám. Těsnění lze snadno vyměnit, není nutně volat specializovaný servis Odizolované opláštění konvektomatu nejen šetří elektrickou energii, ale také zvyšuje bezpečnost kuchyňského personálu Díky odkapávací vaničce pod dvířky nedochází ke kapání kondenzované páry přímo na podlahu. Suchá podlaha pod a před konvektomatem je zárukou bezpečnosti práce personálu. Komora konvektomatu je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304 Lisovaná pečicí komora se snadno udržuje díky zaobleným rohům Opláštění z nerezové oceli Stupeň krytí: IPX4 – elektrické verze, IPX3 – plynové verze. Díky stavitelným nožkám lze konvektomat postavit do ideální polohy. Správná poloha přímo ovlivňuje provoz zařízení. Vyžadované připojení k elektrické síti, upravené vodě, kanalizaci Plynové konvektomaty: továrně nastavené na zemní plyn ZP50 (polské označení), tedy G20 (označení evropské) jsou dodávány včetně trysek na propan-butan plynová přípojka: 1/2"



Elektromechanické řízení Kapacita: 75-100 jídel/den Vzdálenost mezi sklíčky: 68 mm 1 ventilátor s automatickou reverzací Základna trouby: 229521

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu

Specifikace

Oblast použití	: Kuchyň, Uvnitř
Pekařské komory	: 1
Napětí	: 400
Rozsah teploty od [°C]	: 100°C
Rozsah teploty do [°C]	: 270°C
Jednotka teploty	: Celsius
Časovač	: 120
Jednotka časovače	: Minut(y)
Stupňování	: 5
Topný prvek	: Topný prvek
Stupeň krytí (IP kód)	: IPX4
Ochrany	: Ochrana proti přehřátí, Voděodolné
Možnost změny směru dveří	: Ne
Připojení k vodě	: Ano
Vyžaduje odborného elektrikáře	: Ano
Série	: Millennial Smart
Prosklené dveře	: Ano

Balení na	: 1
Typ balení	: Krabice
Délka (mm)	: 730
Šířka (mm)	: 855
Výška (mm)	: 700
Hmotnost položky (kg)	: 78.4
Vnitřní délka (mm)	: 590
Vnitřní šířka (mm)	: 370
Vnitřní výška (mm)	: 425
Velikosti, které se hodí	: GN 1/1
Hodnota kapacity	: 5
Jednotka výkonu	: Vozíky
Maximální zatížení	: 4
Max. jednotka zatížení	: kg/zásobník
Rozteč podpěr podnosu (mm)	: 68
Příkon (příkon) (W)	: 7800
Výkon (výstupní) (W)	: 7800
Ovládací panel	: Analogové
Programovatelné	: Ne
Sonda	: Ne
Počet ventilátorů	: 1
Měření	: 730x855x(H)700
Hlavní materiály	: Kovy, Sklo
Materials	: Dvojitá skleněná tabule, Nerezová ocel 18/0
Interior material	: Nerezová ocel 18/10

Přepravní specifikace

Délka obalu (mm)	:	0
Šířka obalu (mm)	:	0
Výška obalu (mm)	:	0
Quantity per (inner) package	:	0
Export carton length (mm)	:	0
Export carton width (mm)	:	0
Export carton height (mm)	:	0
Plastic packaging (gram)	:	9480

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu