

Vodní filtr L code: 237793

Doporučuje se zejména pro použití s: konvekčními parními troubami, kávovary, automaty na ledové kostky, prodejními automaty, myčkami nádobí.

Technologie úpravy vody:

- odstranění vápenatých a hořčnatých iontů způsobujících tvrdost vody (odstranění vodního kamene - zbytků vápníku).
- dekarbonizace, což znamená odstranění uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořčnatého.

Účinek: odstranění nežádoucích pachů a příchutí z vody, snížení množství chlóru, snížení tvrdosti, bakteriostatický účinek, což vede k dosažení lepší chuti vody/nápojů/pokrmů a ochraně gastronomického zařízení.

Filtr se skládá z:

- první uhlíkový filtr zadržuje velké částice, chlor, organické látky a další látky, které negativně ovlivňují vůni a chuť vody,
- pryskyřicový filtr, který snižuje tvrdost uhličitanu,
- druhý uhlíkový filtr zachycující malé částice,
- filtrační separační suspenze.

Vestavěná hlava s možností nastavení bypassu mezi: (není nutné kupovat hlavici zvlášť).

- + Velmi intuitivní použití - k instalaci není třeba technika
- + Vestavěná hlava - samostatný nákup není nutný
- + Ochrana a prodloužení životnosti spotřebičů využívajících vodu
- + Zlepšení chuti nápojů, zejména kávy a čaje.
- + Lepší kvalita pokrmů připravovaných v konvektomatech (chuť, vůně, struktura).



KĀ³d

237793

Výrobní kapacita: filtr musí být vyměněn 365 dní po instalaci, aby byla zachována bakteriologická bezpečnost / nebo po překročení maximální hodnoty výkonu.

Maximální výkon: závisí na uhličitánové tvrdosti vody a nastavení obtoku.

Maximální průtok vody - závisí na modelu:

- 3 l/min. (kód: 237878),
- 4 l/min. (kód: 237793),
- 5 l/min. (kód: 237861).

Rozsah teploty vody na vstupu: 5–35 °C.

Provozní tlak: 2–6 barů.

Konektory: 3/8" M.

Instalace a provoz pouze ve svislé poloze.

Pro správnou instalaci a provoz filtru doporučujeme zakoupit:

- Instalační sada pro vodní filtry HENDI (kód: 237908),
- Elektronický průtokoměr vody pro filtry HENDI (kód: 237915).



mm (W)

#173x(H)395