

Myčka nádobí 40x40, elektronické ovládání code: 238745

Dvouplášťová konstrukce a dveře vyrobené z nerezové oceli 18/8 pro tepelnou a akustickou izolaci.

Digitální ovládací panel se 4 mycími cykly: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Peristaltické dávkovače oplachového a mycího prostředku.

Vestavěné odtokové čerpadlo pro instalace bez gravitačního odtoku.

Dvojitý filtrační systém pro čistší mycí vodu.

Systém Thermostop zajišťuje, že oplach začíná při 85°C.

Kapacita: až 60 / 30 / 20 / 8 košů za hodinu.

Spotřeba vody na cyklus: 2,4–2,6 l.

Teplota praní: 50–60 °C.

Teplota oplachování: 85 °C.

Bezpečnostní termostat pro bojler až do 110°C.

Třída ochrany IPX1. Kolečnice držáku koše se zaoblenými rohy.

Šikmý ovládací panel pro pohodlné a ergonomické použití.

Vhodné pro mytí hrnků, šálků, sklenic, příborů a talířů.

Vhodné pro předměty do 300 mm na výšku.

Nerezové mycí ramena a polymerová oplachová ramena.

Teplota oplachové vody: od 82°C do 85°C.

Kapacita/výkon kotle: 6 L / 2,8 kW.

Kapacita nádrže/výkon: 14 L / 1.6 kW.

Výkon mycího čerpadla: 0.17 kW.

Exkluzivní mycí čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže.

Vertikálně nastavitelné nohy: cca 10 mm, Ø40 mm.

Včetně příslušenství:

- 2x univerzální koše 400x400x(H)105 mm.

- 1x koš na příbory 110x110x(V)130 mm.

- Přívodní hadice na vodu, 1,5 m, s vnitřním závitem ¾".

- Odtoková hadice, 2 m, Ø25 mm.

- Napájecí kabel bez zástrčky.

- + Dvojitá konstrukce pro lepší udržení tepla a snížení hluku.
- + Vestavěné vypouštěcí čerpadlo podporuje flexibilní instalaci bez gravitačního odvodnění.
- + Integrované dávkovače detergentů a oplachových prostředků podporují konzistentní výsledky mytí.
- + 4 mycí cykly podporují různé mycí náklady a servisní potřeby.



KÅ³d	V	W	LxWxH (W)
238745	230	2970	473x513x(H)689