

Juka Varna 130/60 DUZ mini

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře



Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- křídlové dveře
- dvojité sklo
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice



Chladicí přístěnná vitrína vhodná do prodejen a supermarketů

JUKA Varna je velice oblíbená prodejní chladicí vitrína. Díky proskleným dveřím a mnoha možnostem barevného provedení je vhodná do jakékoliv prodejny. Nastavitelné police zajistí dokonalé rozvržení výstavní plochy přesně podle vašich potřeb.

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
- chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- celonerezová verze: nerez H17 – příplatek 30 %, nerez H18 – příplatek 40 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- ekologické chladivo R290 • tyče a háky na uzeniny
- lakované police • nerezové police
- odtávací tyč pod výparníkem
- nízkoenergetické ventilátory • kolečka
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá teplá
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana - police
- H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	Výstavní plocha	m ² 1.59	Energetická třída	C
Počet a typ polic	5 nastavitelné	Teplotní rozsah	°C 0 až +8	Denní spotřeba	kWh/24h 8.64
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	Klimatická třída	3	Roční spotřeba	kWh/rok 3155
Kolečka	Na objednávku	Hrubá / čistá váha	kg 320 / 290	Příkon	W 760

Design a materiál	
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Parametry a obsah	
Hrubý / čistý objem	l

Chlazení a funkce	
Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g100
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba		
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	51

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1200 x 440 x 1330
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1300 x 620 x 2000
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1430 x 750 x 2200
Přepravní kontejner	40 ks	24 stop