

Myčka nádobí 40x40, elektronické ovládání code: 240045

Dvouplášťová konstrukce a dveře vyrobené z nerezové oceli 18/8 pro tepelnou a akustickou izolaci.

Digitální ovládací panel se 4 mycími cykly: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Peristaltické dávkovače oplachového a mycího prostředku.

Vestavěné odtokové čerpadlo pro instalace bez gravitačního odtoku.

Dvojitý filtrační systém pro čistší mycí vodu.

Systém Termostop zajišťuje, že oplach začíná při 85°C.

Kapacita: až 60 / 30 / 20 / 8 košů za hodinu.

Spotřeba vody na cyklus: 2,4–2,6 l.

Teplota praní: 50–60 °C.

Teplota oplachování: 85 °C.

Bezpečnostní termostat pro bojler až do 110°C.

Třída ochrany IPX1. Kolejnice držáku koše se zaoblenými rohy.

Šikmý ovládací panel pro pohodlné a ergonomické použití.

Vhodné pro mytí hrnků, šálků, sklenic, příborů a talířů.

Vhodné pro předměty do 300 mm na výšku.

Nerezové mycí ramena a polymerová oplachová ramena.

Teplota oplachové vody: od 82°C do 85°C.

Kapacita/výkon kotle: 6 L / 2,8 kW.

Kapacita nádrže/výkon: 14 L / 1.6 kW.

Výkon mycího čerpadla: 0.17 kW.

Exkluzivní mycí čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže.

Vertikálně nastavitelné nohy: cca 10 mm, Ø40 mm.

Včetně příslušenství:

- 2x univerzální koše 400x400x(H)105 mm.

- 1x koš na příbory 110x110x(V)130 mm.

- Přívodní hadice na vodu, 1,5 m, s vnitřním závitem 3/4".

- Odtoková hadice, 2 m, Ø25 mm.

- Napájecí kabel bez zástrčky.



SPECIFIKACE

Ovládací panel	Digitální	Maximální výška nádobí	300
Dávkovač mycího prostředku v ceně	Ano	Hladina hluku (dB)	48
Rozměr koše myčky	40X40	Počet cyklů	4
Vypouštěcí čerpadlo v ceně	Ano	Prodejní množství balení	1
Délka cyklů	1/2/3/8	Včetně dávkovače oplachovacího prostředku	Ano
Příkon (příkon) (W)	2970	Hmotnost položky (kg)	34
Délka (mm)	473		
Šířka (mm)	513		
Výška (mm)	689		



HENDI

Tools for Chefs

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369240045
Kód Intrastat	84221900

Země původu	Itálie
Balící množství GS1	1