

Vodní filtr M code: 237878

Doporučuje se zejména pro použití s: konvekčními parními troubami, kávovary, automaty na ledové kostky, prodejními automaty, myčkami nádobí.

Technologie úpravy vody:

- odstranění vápenatých a hořečnatých iontů způsobujících tvrdost vody (odstranění vodního kamene - zbytků vápníku).
- dekarbonizace, což znamená odstranění uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého.

Účinek: odstranění nežádoucích pachů a příchutí z vody, snížení množství chlóru, snížení tvrdosti, bakteriostatický účinek, což vede k dosažení lepší chuti vody/nápojů/pokrmů a ochraně gastronomického zařízení.

Filtr se skládá z:

- první uhlíkový filtr zadržuje velké částice, chlor, organické látky a další látky, které negativně ovlivňují vůni a chuť vody,
- pryskyřicový filtr, který snižuje tvrdost uhličitany,
- druhý uhlíkový filtr zachycující malé částice,
- filtrační separační suspenze.

Vestavěná hlava s možností nastavení bypassu mezi: (není nutné kupovat hlavici zvlášť).

Výrobní kapacita: filtr musí být vyměněn 365 dní po instalaci, aby byla zachována bakteriologická bezpečnost / nebo po překročení maximální hodnoty výkonu.

Maximální výkon: závisí na uhličitánové tvrdosti vody a nastavení obtoku.

Maximální průtok vody - závisí na modelu:

- 3 l/min. (kód: 237878),

- 4 l/min. (kód: 237793),

- 5 l/min. (kód: 237861).

Rozsah teploty vody na vstupu: 5–35 °C.

Provozní tlak: 2–6 barů.

Konektory: 3/8" M.

Instalace a provoz pouze ve svislé poloze.

Pro správnou instalaci a provoz filtru doporučujeme zakoupit:

- Instalační sada pro vodní filtry HENDI (kód: 237908),

- Elektronický průtokoměr vody pro filtry HENDI (kód: 237915).



SPECIFIKACE

Průměr (mm)	135
Typ balení	Krabice
Prodejní množství balení	1
Výška (mm)	384
Měření	ø135x(H)384

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369237878
-----	---------------

Jednotka výrobní kapacity	l
Hodnota výrobní kapacity	3450

Země původu	Itálie
-------------	--------

Kód Intrastat

84212100

Balící množství GS1

1