


Juka York 197/70/200 DP

Chladicí vitrína přístěnná, posuv. dveře



Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- nástříkový ventil - možnost chladiv R452A, R448A, R449A
- dvojité izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty



Chladicí vitrína přístěnná, posuvné dveře, bez agregátu

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč pod výparníkem
- celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- lakované police
- nerezové police
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic
- plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly
- hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	4 posuvné prosklené dveře	Výstavní plocha	m ² 4.3	Denní spotřeba	kWh/24h 3.79
Počet a typ polic	5 nastavitelné	Teplotní rozsah	°C +2 až +8	Roční spotřeba	kWh/rok 1383

Design a materiál	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Parametry a obsah			
Klimatická třída		3	
Hrubá / čistá váha	kg	350 / 320	
Hrubý / čistý objem	l		

Chlazení a funkce	
Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba		
Příkon	W	755
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	46

Rozměry			
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1875 x 480 x 1550	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1975 x 680 x 2000	
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2100 x 850 x 2200	
Přepravní kontejner 40 stop	ks	12	