

ARO 701/2 White Edge

Pultová mraznička prosklené rovné víko

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- manuální odmrazování
- digitální termostat s teploměrem
- síla izolace stěny - 65 mm
- bílé opláštění, uvnitř ALU
- koše jsou součástí
- zámek
- kolečka



Digitální teploměr



Pevná kolečka

Pultová mraznička s posuvným rovným víkem a digitálním termostatem s teploměrem

Prosklené mrazničky Byfal se vyznačují vynikajícími izolačními vlastnostmi. Vnější plášť je vyroben z pozinkovaného plechu, ten je z vnější strany potažen PVC, což jej činí odolnější proti korozi a poškrábání. Vnitřní stěny mrazničky jsou z Alu plechu o čistotě 99 % mimo dna, to je vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou pro styk s potravinami. Vrchní krytí je z tvrzeného skla s termickou vrstvou, která zajistí lepší izolaci. Víko je opatřeno zámkem. Kompresor řídí digitální termostat s displejem, který znázorňuje aktuální teplotu. Ve standardní výbavě se nachází plný počet košů, do kterých je možno objednat dělicí přepážky pro rozdělení mražených potravin.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Tvrzené sklo	Ano	Teplotní rozsah	°C -22 až -18	Energetická třída	D
Počet a typ vík	4 rovná posuvná víka z tvrzeného skla	Klimatická třída	4	Denní spotřeba	kWh/24h 2.91
Počet a typ košů	8 Drátěný koš, bílý	Hrubá / čistá váha	kg 108 / 93	Roční spotřeba	kWh/rok 1062
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou	Hrubý / čistý objem	l 635 / 555	Příkon	W 163
Exteriér	Bílá	Chlazení a funkce		Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Interiér	Hliník	Typ ovládání	Elektronické	Rozměry	
Zámek	Ano	Typ chlazení	Statické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 1870 x 543 x 580
		Typ odtávání	Manuální	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 2030 x 713 x 875
		Typ chladiva	R290	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 2090 x 760 x 930
		Množství chladiva	g 98	Přepravní kontejner 40 stop	ks 34
		Termometr	Ano		