

Vakuový balicí stroj SU-806P LL s portem pro tiskárnu a Bluetooth

1140884

Pro profesionální použití pro hermetické balení potravinářských výrobků. Komora je vyrobená z odolné oceli. Vysoká trvanlivost a odolnost vůči vnějším vlivům. Průhledný kryt. Dvojitý těsnicí pásek pro těsné a odolné balení. Dostatečný výkon, účinné čerpadlo a velká komora pro rychlé balení výrobků různých velikostí. Funkce těsnění bez sání pro vzduchotěsné utěsnění choulavých výrobků bez změny jejich struktury nebo výrobků nepravidelných tvarů bez jejich deformace. Postupné vytváření vakua je přizpůsobeno porézním výrobkům, zpracovanému masu nebo emulgovaným směsím se zachycenými vzduchovými bublinami. Suchý olej: odvodnění čerpadla - funkce, která udržuje vysokou kvalitu oleje odstraněním přebytečné vlhkosti. Režim marinování - opakovaný cyklus vytváření vakua a uvolňování vzduchu ze sáčku. Možnost uzavírání sáčků s marinovanými produkty při zachování jejich objemu - balení probíhá bez odsávání vzduchu. Bezpečné balení kapalin a výrobků s vysokým obsahem vody - bezpečnostní systém automaticky zastaví proces odsávání a zablokuje odsávání kapalin. Digitální ovládací panel s velkým barevným displejem. Podsvícená dotyková klávesnice z plastu odolného proti poškrábání. Ruční nebo předem naprogramované ovládání (25 různých programů vakua, postupné generování vakua). Bezdrátové připojení Bluetooth pro připojení k aplikacím a správu programů. Je vybaven portem pro tiskárnu. Na vyžádání: - systém tisku štítků s možností připojení tiskárny s mrazuvzdornými samolepicími štítky (zadávaní textu probíhá prostřednictvím aplikace), -Vac-Norm externí vakuová sada pro balení do speciálních nádob s automatickým odsáváním, - systém vstřikování ochranného plynu, který umožňuje vakuové balení potravin v atmosféře bez kyslíku a vodních par, a tím lépe chrání výrobek před vnějšími vlivy, - Plus systém pro uzavírání sáčků ze silnějších fólií a metalizovaných sáčků.

Délka pásu: 848 + 848 mm. Výstup vakuové pumpy: Vakuový výkon: 63 m³/hod. Rozměry komory: 2 x 864x603x(V)215 mm. Sada obsahuje: polykarbonátovou výplňovou desku. Vývěva BUSCH.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specifikace

Balení na	: 1
Typ balení	: Krabice
Délka (mm)	: 757
Šířka (mm)	: 960
Výška (mm)	: 998
Vnitřní délka (mm)	: 603
Vnitřní šířka (mm)	: 864
Vnitřní výška (mm)	: 215
Příkon (příkon) (W)	: 1500
Výkon čerpadla (m³/h)	: 63
Ovládací panel	: Digitální
Programovatelné	: Ne
Měření	: 757x960x(H)998
Hlavní materiály	: Kovy
Materials	: Nerezová ocel

Přepravní specifikace

Délka obalu (mm)	:	0
Šířka obalu (mm)	:	0
Výška obalu (mm)	:	0
Quantity per (inner) package		0
Export carton length (mm)		0
Export carton width (mm)		0
Export carton height (mm)		0
Plastic packaging (gram)		0

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu