

Skřín na suché zrání code: 204986

Tělo, rám dveří a klika dveří jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/8.

Dveře jsou vyrobeny ze 2 vrstev tónovaného tvrzeného skla Low-E, které zvyšuje energetickou účinnost tím, že blokuje infračervené světlo a UV záření zvenčí a zároveň zabraňuje přenosu tepla dovnitř. Zámek dveří je součástí dodávky.

Nádoba na destilovanou vodu z ABS - destilovaná voda se musí plnit ručně.

Upozornění na displeji a zvukový signál, který uživatele upozorní, když je vlhkost nižší než 15 %, aby naplnil zásobník na vodu.

Alarm indikující dveře otevřené déle než 3,5 minuty - ochrana proti nekontrolovanému narušení podmínek v komoře.

Vestavěná UVC sterilizační lampa zabraňuje růstu bakterií a zaručuje bezpečné prostředí pro maso; při otevření dvířek během procesu kořenění nemají bakterie šanci se rozvinout.

Dynamické chlazení s ventilátorem, který zajišťuje požadovanou úroveň cirkulace vzduchu.

Světla LED umístěná po obou stranách komory a na stropě.

Maximální zatížení na jeden hák: 25 kg.

Maximální zatížení závěsné tyče: 50 kg.

Nastavitelný rozsah vlhkosti: 60–85 %.

Na panelu se zobrazuje aktuální úroveň vlhkosti. Kryt z tmavě šedého kovu s práškovým lakováním.

Součást skříně:

3 police.

1 závěsná tyč.

3 háčky.

Podnos na sůl (sůl není součástí balení).

Všechny výše uvedené prvky jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/8.

+ Vestavěná sterilizační UVC lampa pomáhá udržovat prostředí bez bakterií, i když jsou dvířka otevřená.

+ Nízkoemisní dvouvrstvá tvrzená skleněná dvířka zlepšují energetickou účinnost a blokují infračervené a UV záření.

+ Zvuková upozornění a oznámení na displeji zajišťují ideální podmínky stárnutí upozorněním na nízkou vlhkost nebo delší otevírání dveří.



KÅ³d	V	W	LxWxH (W)
204986	230	170	760x695x(H)1720