

Filtr s reverzní osmózou 2.0

238028

Membránové filtry s reverzní osmózou pro filtraci vody - konečným výsledkem je zcela chemicky čistá, demineralizovaná voda. Voda čištěná reverzní osmózou znamená: - není nutné ruční leštění skla a příborů, - silnější čistící účinek, čímž se snižuje používání čistících a leštících prostředků, - prodloužení životnosti a zvýšení energetické účinnosti spotřebičů připojených k vodě. Pro použití v profesionální gastronomii - určeno pro profesionální gastronomická zařízení (ne nutné pro čištění pitné vody kvůli chuti po vyčištění). Membrána propouští pouze molekuly vody - má póry o průměru 0,0001 mikrometru. Membrána je ve spotřebiči namontována již z výroby - není nutná vlastní montáž. Kompaktní provedení - kryt již obsahuje závity pro připojení předfiltrů. Vestavěné čerpadlo řízené tlakovými senzory. Průměr přívodu vody: 3/4". Provozní tlak: od 2,2 do 6 barů. Maximální tvrdost vody: 1500 ppm. Maximální koncentrace chloru: Rozsah pH napájecí vody: 0,3 ppm: 2-11. Snížení nečistot a tvrdosti až o 95 %. Dodává se s hadicí pro připojení vody. Principy fungování reverzní osmózy: - voda protékající předfiltrační kazetou je očištěna od nečistot větších než 5 mikronů (písek, rez atd. a chlor), - pak prochází osmotickou membránou, která funguje jako bariéra pro organické a anorganické kontaminanty, těžké kovy, radioaktivní prvky a karcinogeny, - čistá voda je vedena do koncového filtru, - po molekulární filtraci prochází voda mineralizační patronou, která ji dále nasycuje ionty minerálních solí.

Pouzdro z nerezové oceli. Maximální účinnost při teplotě vody 25 °C a tlaku 4 bary, s TDS 250 ppm: 2,9 l/min. Je vybaven předfiltrem s aktivním uhlím. Předfiltrační kazeta je k dispozici také k samostatnému zakoupení (kód: 238042).



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikace

Oblast použití	: Uvnitř
Napětí	: 220-240
Připojení k vodě	: Ano
Vyžaduje odborného instalatéra	: Ne
Vyžaduje odborného elektrikáře	: Ne
Včetně příslušenství	:
Balení na	: 1
Typ balení	: Krabice
Délka (mm)	: 420
Šířka (mm)	: 150
Výška (mm)	: 445
Příkon (příkon) (W)	: 178
Ovládací panel	: Analogové
Programovatelné	: Ne
Hodnota výrobní kapacity	: 120
Jednotka výrobní kapacity	: Litrů za hodinu
Měření	: 420x150x(H)445
Hlavní materiály	: Plasty, Kovy

Přepravní specifikace

Délka obalu (mm)	:	0
Šířka obalu (mm)	:	0
Výška obalu (mm)	:	0
Quantity per (inner) package		0
Export carton length (mm)		0
Export carton width (mm)		0
Export carton height (mm)		0
Plastic packaging (gram)		50

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu