



Juka Bellissima II 134

Chladicí vitrína cukrářská

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- oblé čelní sklo
- 3 skleněné chlazené police
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- podsvětlený čelní panel
- chlazená výstavní plocha
- zadní posuvné dveře
- barva světelných profilů zlatá, stříbrná nebo černá

Juka Bellissima II 134 chlazená

Na objednávku:

- verze bez agregátu
- verze bez opláštění
- verze na čokoládu a pralinky
- spojování do sestav - bočnice 2 cm
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá studená
- lakování výparníku - doporučujeme pro prezentaci sortimentu obsahující kyselivou octovou (např. saláty)
- kolečka
- jiné barevné provedení RAL

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	posuvné prosklené dveře	Výstavní plocha	m ² 1.94	Energetická třída	E
Počet a typ polic	3 skleněné police + základna	Teplotní rozsah	°C +6 až +12	Denní spotřeba	kWh/24h 12.55
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	Klimatická třída	3	Roční spotřeba	kWh/rok 4581
Kolečka	Na objednávku	Hrubá / čistá váha	kg 340 / 290	Příkon	W 1065
Exteriér	Výběr barev	Hrubý / čistý objem	l	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Interiér	Nerezová ocel			Hlučnost	dB(A) 51
Vnitřní osvětlení	LED	Chlazení a funkce		Rozměry	
		Typ ovládání	Elektronické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm
		Typ chlazení	Ventilované	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 1340 x 892 x 1485
		Typ odtávání	Automatické	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 1500 x 1000 x 1690
		Typ chladiva	R290	Přepravní kontejner 40 stop	ks 16
		Množství chladiva	g 140		
		Termometr	Ano		