



TEFCOLD MTF 250 B VS

Vitrína nad ostrov mrazicí / chladicí

Vlastnosti produktu

- snadná přepínání mezi chlazením a mražením
- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- ventilované chlazení směřované ze strany do středu
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- energeticky úsporný kompresor s proměnlivými otáčkami
- vyhřívání samozavírací prosklené dveře
- černý exteriér
- teleskopické nožky
- automatické odmrazování
- vyžaduje sestavení stojanu a vyzvednutí boxu na stojan



LED osvětlení v rámu dveří



Digitální termostat

Kobinovaná mrazicí / chladicí vitrina nad ostrov pro maximalizaci výstavní plochy

Vitríny MTF poskytují chytré řešení pro využití cenné podlahové plochy. Kombinujte mrazicí/chladicí vitrínu nad ostrov MTF s mrazicí/chladicí skříní SFI a maximalizujte tak prezentaci výrobků. Vitríny MTF totiž mohou stát uprostřed plochy (ostrov) nebo u stěny. Ventilace je zajištěna na středu zařízení, což umožňuje využít plnou hloubku pro ustavení i u stěny, není potřeba dodržovat ventilační mezeru za zařízením. Vitrína je dodávána s jednou pevnou základní policí a se dvěma nastavitelnými roštovými policemi, které lze naklonit.

Design a materiál	
Počet a typ dveří	4 samozavírací prosklené dveře, vyhřívání rám
Tvrzené sklo	Ano
Změna otevírání dveří	Ne
Počet a typ polic	12 nastavitelné drátěné police, bílé
Barva polic	Bílá
Rozměr polic	516x423
Rozměry spodní police	516 x 375
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196
Nožky / nohy	Stabilní ustavení
Exteriér	Černá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Parametry a obsah		
Výstavní plocha	m ²	1.73
Teplotní rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	400 / 317
Hrubý / čistý objem	l	1076 / 650

Chlazení a funkce	
Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g 145
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba		
Energetická třída		C
Denní spotřeba	kWh/24h	9.16
Roční spotřeba	kWh/rok	3344
Příkon		
Max Ambient		30°C 55% RH
Příkon	W	1072
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	58

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2380 x 480 x 947
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 745 x 2430
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2610 x 780 x 1610
Přepravní kontejner	40 stop	12

