



TEFCOLD UPD 200

Chladicí vitrína panoramatická

Vlastnosti produktu

- dvojité izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- hliníková povrchová úprava
- pevná kolečka pro mobilitu
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení



Nastavitelné police



Kolečka s brzdou i bez brzdy

Chladicí vitrína panoramatická

Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 200 má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem. Výšku mezi roštovými policemi je možné změnit dle potřeby, o pojízdnost vitríny je postaráno díky 4 kolečkům, z čehož 2 jsou s brzdou.

Design a materiál	
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo	Ano
Počet a typ polic	5 roštové police bílé
Barva polic	Bílá
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou
Exteriér	Hliník / Nerezová ocel SS304
Interiér	Hliník / Nerezová ocel SS304
Vnitřní osvětlení	LED

Parametry a obsah			
Výstavní plocha	m²	2.29	
Teplotní rozsah	°C	+2 až +12	
Klimatická třída		4	
Hrubá / čistá váha	kg	160 / 140	
Hrubý / čistý objem	l	468 / 425	

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	130
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba		
Energetická třída		B
Denní spotřeba	kWh/24h	4.99
Roční spotřeba	kWh/rok	1822
Příkon	W	255
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	46

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	638 x 638 x 1180
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	706 x 706 x 1800
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	760 x 820 x 1930
Přepravní kontejner	40 ks	42 stop