

Myčka nádobí 50x50, elektronické ovládání code: 238769

Dvouplášťová konstrukce a dveře vyrobené z nerezové oceli 18/8 pro tepelnou a akustickou izolaci.

Digitální ovládací panel se 4 mycími cykly: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Peristaltické dávkovače oplachového a mycího prostředku.

Vestavěné odtokové čerpadlo pro instalace bez gravitačního odtoku.

Dvojitý filtrační systém pro čistší mycí vodu.

Systém Thermostop zajišťuje, že oplach začíná při 85°C.

Kapacita: až 60 / 30 / 20 / 8 košů za hodinu.

Spotřeba vody na cyklus: 2,4–2,6 l.

Teplota praní: 50–60 °C.

Teplota oplachování: 85 °C.

Bezpečnostní termostat pro bojler až do 110°C.

Třída ochrany IPX1. Vodicí kolejnice pro koš s oblými rohy.

Šikmý ovládací panel pro pohodlné a ergonomické použití.

Vhodné pro mytí hrnků, šálků, sklenic, příborů a talířů.

Vhodné pro předměty do výšky 320 mm.

Nerezová mycí ramena a polymerová oplachová ramena.

Teplota oplachové vody: od 82°C do 85°C.

Kapacita/výkon kotle: 6 L / 4 kW.

Kapacita nádrže/výkon: 23 L / 2.5 kW.

Výkon mycího čerpadla: 0.4 kW.

Exkluzivní mycí čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže.

Vertikálně nastavitelné nohy: přibližně 10 mm, Ø40 mm.

Možnost přeměny na 230 V instalaci (vyžadován technik).

Včetně příslušenství:

- 2x univerzální košíky 500x500x(V)105 mm.

- 1x košík na příbory 110x110x(V)130 mm.

- Přívodní hadice na vodu, 1,5 m, se 3/4" vnitřním závitem.

- Vypouštěcí hadice, 2 m, Ø25 mm.

- Napájecí kabel bez zástrčky.





HENDI

Tools for Chefs

SPECIFIKACE

Ovládací panel	Digitální
Dávkovač mycího prostředku v ceně	Ano
Rozměr koše myčky	50X50
Vypouštěcí čerpadlo v ceně	Ano
Délka cyklů	1/2/3/8
Příkon (příkon) (W)	4900
Maximální výška nádobí	320
Délka (mm)	582
Šířka (mm)	610
Výška (mm)	822

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369238769
Kód Intrastat	84221900

Hladina hluku (dB)	62
Počet cyklů	4
Typ balení	Krabice
Prodejní množství balení	1
Včetně dávkovače oplachovacího prostředku	Ano
Hmotnost položky (kg)	54

Země původu	Itálie
Balící množství GS1	1