



HENDI

Tools for Chefs

Myčka nádobí 50x50, elektronické ovládání code: 240052

Dvouplášťová konstrukce a dveře vyrobené z nerezové oceli 18/8 pro tepelnou a akustickou izolaci.

Digitální ovládací panel se 4 mycími cykly: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Peristaltické dávkovače oplachového a mycího prostředku.

Vestavěné odtokové čerpadlo pro instalace bez gravitačního odtoku.

Dvojitý filtrační systém pro čistší mycí vodu.

Systém Termostop zajišťuje, že oplach začíná při 85°C.

Kapacita: až 60 / 30 / 20 / 8 košů za hodinu.

Spotřeba vody na cyklus: 2,4–2,6 l.

Teplota praní: 50–60 °C.

Teplota oplachování: 85 °C.

Bezpečnostní termostat pro bojler až do 110°C.

Třída ochrany IPX1. Vodicí kolejnice pro koš s oblými rohy.

Šikmý ovládací panel pro pohodlné a ergonomické použití.

Vhodné pro mytí hrnků, šálků, sklenic, příborů a talířů.

Vhodné pro předměty do výšky 320 mm.

Nerezová mycí ramena a polymerová oplachová ramena.

Teplota oplachové vody: od 82°C do 85°C.

Kapacita/výkon kotle: 6 L / 4 kW.

Kapacita nádrže/výkon: 23 L / 2.5 kW.

Výkon mycího čerpadla: 0.4 kW.

Exkluzivní mycí čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže.

Vertikálně nastavitelné nohy: přibližně 10 mm, Ø40 mm.

Možnost přeměny na 230 V instalaci (vyžadován technik).

Včetně příslušenství:

- 2x univerzální košíky 500x500x(V)105 mm.

- 1x košík na příbory 110x110x(V)130 mm.

- Přívodní hadice na vodu, 1,5 m, se ¾" vnitřním závitem.

- Vypouštěcí hadice, 2 m, Ø25 mm.

- Napájecí kabel bez zástrčky.

+ Dvojitá konstrukce pro lepší udržení tepla a snížení hlučnosti.

+ Vestavěné čerpadlo na odtok podporuje flexibilní instalaci bez gravitačního odtoku.

+ Integrované dávkovače detergentů a leštidel podporují konzistentní výsledky mytí.

+ 4 mycí cykly podporují různé náplně mytí a servisní potřeby.



KÅ³d	V	W	LxWxH (W)
240052	400	4900	582x610x(H)822