



TEFCOLD SCU 1450 CP

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- světelný reklamní panel
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek



Pevné madlo



Svislé vnitřní osvětlení

TEFCOLD SCU 1450 CP-I

Design a materiál	
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo	Ano
Změna otevírání dveří	Ano
Počet a typ polic	6 roštové police bílé
Barva polic	Bílá
Rozměr polic	574 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D
Světelná nástavba - typ světla	LED studená bílá
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky
Kolečka	2 pojezdové válečky
Exteriér	Bílá
Interiér	ABS
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano

Parametry a obsah		
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	107 / 102
Hrubý / čistý objem	l	438 / 374
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátore m
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	80
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba		
Energetická třída	F	
Denní spotřeba	kWh/24h	3.62
Roční spotřeba	kWh/rok	1321
Příkon	W	295
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry			
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	585 x 495 x 1515	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	680 x 655 x 2090	
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	690 x 755 x 2200	
Přepravní kontejner 40 stop	ks	51	