



TEFCOLD FSC 1000 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem



Pevná madla



Svislé vnitřní osvětlení

Chladicí skříň dvoudveřová prosklená s křídlovými dveřmi (náhrada za NORDline USS 1000 DIKLM)

Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

Design a materiál	
Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo	Ano
Změna otevírání dveří	Ne
Počet a typ polic	5 roštové police bílé
Barva polic	Bílá
Rozměr polic	870 x 540 mm
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D
Světelná nástavba - typ světla	LED
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky
Kolečka	4 pojezdové válečky
Exteriér	Bílá RAL 9016
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano

Parametry a obsah			
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	
Klimatická třída		4	
Hrubá / čistá váha	kg	175 / 162	
Hrubý / čistý objem	l	796 / 524	

Chlazení a funkce		
Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiwa	R290	
Množství chladiwa	g	120
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba		
Energetická třída		F
Denní spotřeba	kWh/24h	5.96
Roční spotřeba	kWh/rok	2175
Příkon	W	450
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	890 x 670 x 1533
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1000 x 790 x 2000
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1080 x 840 x 2100
Přepravní kontejner	40 ks	28 stop