

Změkčovač vody code: 231227

Tvrdá voda obsahuje mimo jiné rozpuštěné minerály - sloučeniny vápníku a hořčíku. Ionty vápníku a hořčíku způsobují usazování vodního kamene, který je riskantní pro předměty a zařízení, které přichází do styku s vodou nebo párou. Změkčování vody je proces, při kterém jsou všechny sloučeniny vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody odstraněny. Při průtoku nádobou se speciální pryskyřici jsou tyto ionty vázány částicemi pryskyřice. Pokud schopnost pryskyřice vázat ionty klesá, měla by být obnovena vhodným regeneračním procesem s použitím solného roztoku.

Změkčovač vody může být instalován všude tam, kde je teplota vody nižší než 45 °C a vstupní tlak vody nepřesahuje 2 bary.

Regenerace: používejte pouze neionizovanou sůl.

Pouze pro pitnou vodu.

Vhodné pro změkčování vody pro kávovary, parní trouby, myčky nádobí a výrobky ledu.

Díky své malé velikosti je toto zařízení ideální pro bary a restaurace.

Díky použitým komponentům vysoké kvality zůstává přístroj po mnoho let bezpečný a funkční.

Optimální pracovní tlak vody: 1-2 bary. Během regeneračního procesu nesmí být připojený přístroj používán.

Maximální/minimální tlak vody: od 1 do 8 barů.

Nominální průtok: 1000 l/h.

Teplota okolí: od 4 °C do 35 °C.

Teplota přívodní vody: od 4 °C do 25 °C.

Velikost připojení: 3/8".



SPECIFIKACE

Průměr (mm)	185
Typ balení	Krabice
Výška (mm)	500
Měření	ø185x(H)500

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369231227
Kód Intrastat	84229010
Sales units per pallet	42

Balení na	1
Programovatelné	Ne
Využitelný objem (l)	12

Země původu	Itálie
GS1 (Dočasné pole) Baleno na	1
Hrubá hmotnost (kg)	10.51
Čistá hmotnost (kg)	9.75