Počítací váhy (certifikované) se sloupem

580479

Ekonomické řešení pro malé dílny, provoz ode dveří ke dveřím a stravovací zařízení Obousměrná promoce s funkcemi ZERO, TARA Ušetří až 4 PLU (data o produktech) Provozní doba vestavěná dobíjecí baterie: cca 200 hodin Gumové nožičky zabraňující pohybu zařízení Membránová klávesnice Je vybaven portem RS 232C, který umožňuje připojení k počítači nebo pokladně 6místný displej pro obsluhu a zákazníka, podsvícení umožňující provoz za nízké hladiny osvětlení (3x LCD na obou stranách). Rozsah pracovních teplot: od -10 #C do +40 #C zajišťuje správnou práci v zimě i v horkém létě. Vestavěná vodováha. Váha povrchu vyrobeného z nerezové oceli. Velikost talíře: 290 x 209 mm. Třída přesnosti: III.



Specifikace

Včetně baterie	: Ne
Je tekuté	: Ne
Osvětlení displeje	: Ano
Oboustranný displej	: Ano
Automatické tárování	: Ano
Boom	: Ne
Legalizace	: Ano
Balení na	: 1
Typ balení	: Krabice
Délka (mm)	: 304
Šířka (mm)	: 324
Výška (mm)	: 419
Hmotnost položky (kg)	: 4.3
Rozsah vážení od (kg)	: 0
Rozsah vážení do (kg)	: 15
Měření	: 304x324x(H)419

Přepravní specifikace

Délka obalu (mm)	:	0
Šířka obalu (mm)	:	0
Výška obalu (mm)	:	0
Quantity per (inner) package		0
Export carton length (mm)		0
Export carton width (mm)		0
Export carton height (mm)		0
Plastic packaging (gram)		180

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu