



TEFCOLD FSC 1200 S

Chladicí skříň prosklené posuv. dveře

Vlastnosti produktu

- samozavírací posuvné prosklené dveře
- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení



Posuvné dveře



Svislé vnitřní osvětlení

Chladicí skříň dvoudveřová prosklená s posuvnými dveřmi (náhrada za NORDline USS 1200 DIKL)

Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

Design a materiál	
Počet a typ dveří	2 posuvné samozavírací prosklené dveře
Tvrzené sklo	Ano
Změna otevírání dveří	Ne
Počet a typ polic	5 roštové police bílé
Barva polic	Bílá
Rozměr polic	1072 x 470 mm
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D
Světelná nástavba - typ světla	LED
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky
Kolečka	4 pojezdové válečky
Exteriér	Bílá RAL 9016
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano

Parametry a obsah		
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	183 / 178
Hrubý / čistý objem	l	967 / 645
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	120
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba		
Energetická třída		F
Denní spotřeba	kWh/24h	8.65
Roční spotřeba	kWh/rok	3157
Příkon	W	880
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1090 x 572 x 1533
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1200 x 740 x 2000
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1250 x 840 x 2100
Přepravní kontejner	40 ks	23 stop