

Změkčovač vody, automatický code: 230459

Používání změkčovačů vody prodlužuje životnost zařízení.

Změkčovač je založen na výměně iontů, kdy ionty vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody jsou zachyceny částicemi pryskyřice uvnitř změkčovače. Pomáhá snižovat náklady na údržbu díky účinné prevenci usazování vodního kamene.

V případě potřeby mohou být provozní parametry konfigurovány na ovládací hlavici zařízení.

Prvky uvnitř hlavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitní keramiky odolné proti oděru, korozi a hromadění nečistot (např. železa). Díky této technologii je ovládání dostatečně utěsněno a zajišťuje dlouhou a bezporuchovou činnost.

Průměr připojení vody: 3/4".

Pracovní tlak: 1,5-6,0 barů.

Teplota okolí: 5-38 °C.

Max. teplota přívodní vody: 38 °C.

Doba regenerace: 37 min.

Výkon pro 10 °dH - 1200 l.

Vrstva pryskyřice 4,0 l.

Regenerační nádrž: 8 kg.

Maximální průtok vody: 5 l/min.

Spotřeba regenerační soli za 1 cyklus: 0,5 kg. Automatické spuštění změkčovacího procesu.

Nastavitelná doba provozu, změkčování a množství vody, která má být změkčena.

Automatický zámek brání nežádoucímu přístupu.

Hmotnost: 7,7 kg.



KÅ³d	V	W	LxWxH (W)
230459	230	18	214x417x(H)505